



abila



Abila 17-20 B/50 E adatta alla pulizia di manutenzione di ambienti di dimensioni contenute e spazi articolati

Abila è molto silenziosa, quindi adatta a scuole, ospedali, case di riposo, perché rispettosa delle normative più severe in termini di inquinamento acustico.

Adatta a pulizie di manutenzione, può svolgere anche una buona pulizia di fondo utilizzando spazzole aggressive o tamponi abrasivi. Disponibile nella versione con una spazzola con alimentazione a batterie (Abile 17-20), oppure elettrica a 220-230 V.



I MODELLI

ABILA 17B
Versione lavante
con spazzola a disco

ABILA 20B
Versione lavante
con spazzola a disco

ABILA 50E
Versione lavante
con spazzola a disco

Abila 17-20 B/50 E con una spazzola a disco



Il gruppo lavante della Abila è monospazzola con un pratico sistema di aggancio e di sgancio spazzola che non richiede l'intervento manuale per l'installazione. Un sistema di fermo spazzola ne evita lo sgancio durante le operazioni di trasferimento.



La bocca di carico dell'acqua è di facile accesso e di forma idonea per contenere gli spruzzi e dotata di filtro per trattenere le impurità.



Il vano batterie, ampio e di facile accesso può ospitare due batterie da 12 V/90 Ah.



Su richiesta è disponibile il caricabatterie installabile a bordo adatto sia a batterie tradizionali che al gel.



Il tergipavimento si regola facilmente per inclinazione e pressione delle gomme ed è dotato di due ruote che servono a dare stabilità di funzionamento. Le gomme sono utilizzabili sui due lati.



Il serbatoio di recupero in polietilene ad alta densità antiurto e antiacido è asportabile e quindi facile da pulire.

DESCRIZIONE TECNICA		Abila 17B	Abila 20B	Abila 50E
Serbatoio soluzione	l	33	33	33
Serbatoio recupero	l	40	40	40
Tensione e potenza nominale	V	24	24	220-230
Larghezza lavoro	mm	420	500	500
Larghezza tergilavaggio	mm	660	760	760
Capacità lavoro fino a	m ² /h	1470	1750	1750
Spazzole disco	(n.) mm	(1) 420	(1) 500	(1) 500
Pressione spazzola	Kg	20	20	20
Motore spazzola	V/W	24/400	24/400	220-230/750
Giri spazzola	giri/min	140	140	240
Motore aspirazione	V/W	24/370	24/370	220-230/450
Depressione aspirazione	mbar	100	100	150
Trazione	-	Semi aut.	Semi aut.	Semi aut.
Pendenza massima superabile	%	2	2	2
Batterie	V/Ah C5	24/90	24/90	-
Peso batterie	Kg	56	56	-
Cavo di alimentazione	m	-	-	20
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1085x960x455	1160x960x455	1160x960x455
Peso a vuoto (senza batterie)	Kg	70	72	70



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

